



## ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

PÁG: 1/2

( REV:3 FECHA: 10.07.2008 )

Código del Producto : 6450026 - PE-AE 50026  
Producto adecuado para : PELÍCULAS PARA EMPAQUES, TERMOFORMAJE, INYECCIÓN  
Aplicación sugerida : PELÍCULAS < 50 MICRONS: 2,0 - 5,0% /PELÍCULAS > 50 MICRONS: 4,0 - 6,0%  
/INYECCIÓN Y TERMOFORMAJE: 4,0 - 12,0%  
Observaciones : La cantidad de masterbatch depende de los requisitos de desempeño del producto final.

CARACTERÍSTICAS	NORMA	VALOR
Agente ativo		ANTIESTÁTICO
Resina vehículo		LLDPE
Indice de Fluidez de la Resina Vehículo	P-AM-2715	30,0 g/10min
Resistencia Termica	P-QM-2603, DIN-53772	Máx.230 °C
Tenor de Aditivo	P-AM-2716	4,5 - 5,5
Estado de Suministro	P-PR-2907	GRANULOS UNIFORMES Y EXENTOS DE CONTAMINACIÓN

**Forma Física:** Gránulos ((tamaño y forma del gránulo puede variar dependiendo del local de la manufactura)).

LEYES	LÍMITE DE APLICACIÓN
Exento de metales pesados	
Resolución 105/99 y RDC 17/08 ANVISA	SIN RESTRICCIONES
Mercosul GMC n° 3/92, 24/04 y 32/07	SIN RESTRICCIONES
FDA (EUA)	SIN RESTRICCIONES
2002/72/EC y 2007/19/EC (4ªnota)	SIN RESTRICCIONES
BfR (Alemania)	SIN RESTRICCIONES
Directiva Europea 94/62/CE	SIN RESTRICCIONES
Reglamentación CONEG	SIN RESTRICCIONES

Sustancias depleciadoras del ozono, compuestos orgánicos volátiles, asbestos, TAA e ITX no son utilizadas como materia prima en la producción de los masterbatches del Cromex.

MOTIVO DE LA REVISIÓN: SUBSTITUCIÓN DE LA RESINA VEHICULO

**Este documento fue emitido en 12.08.2008 electronicamente y es valido sin firma.**

La información técnica presentada en este documento representa el mejor de nuestro conocimiento y experiencia. Sin embargo, ninguna responsabilidad o obligación será asumida debido a factores que ocurran sin nuestro conocimiento o controle. Existen leyes y reglamentaciones que deben ser observados en todos los casos por los clientes, sé aplicando también la tercera parte. El usuario es responsable en verificar la adecuabilidad de cualquier producto para un propósito específico y a manera como este producto será usado. Para informaciones adicionales sobre el producto consulte nuestro Departamento Técnico.

Cromex S/A

Av. Prof. Celestino Bourroul,273

02710-000 São Paulo SP Brasil

tel 55 11 3856 1000 fax: 55 11 3966 0036

SAC 0800 179400

master@cromex.com.br

www.cromex.com.br

ISO 9001/00 certificado 31408

ISO 14001 certificado 69187 / Bahia



Código do Produto : 6450026 - PE-AE 50026

---

### **APLICACIONES MEDICAS Y FARMACEUTICAS**

Cromex no tiene en su linea productos destinados a contacto con tejidos o fluidos corporales internos o uso de dispositivos para aplicación interna del organismo, independiente del plazo, tales como, prótesis, hilos quirúrgicos, dispositivos cardíacos, implantes, frascos de suero ybolsas de sangre.

Toda y cualquier embalaje o producto destinado para aplicaciones médicas y farmacéuticas debe estar de acuerdo con las leyes y directrices aplicables del país de destino, incluyendo aquellas de responsabilidad médica y farmacéutica. Es responsabilidad del fabricante la aprobación del producto final por los organismos competentes, para el uso al cual es destinado. Por lo tanto, Cromex no garantiza, expresa o implícitamente, la adecuación de cualquier producto de su fabricación para uso en aplicaciones médicas y farmacéuticas.

### **APLICACIONES EN EMBALAJES ALIMENTICIOS**

Todo y cualquier embalaje alimenticio debe estar de acuerdo con las leyes y directrices aplicables del país de destino. Cuando requerida, Cromex provee informaciones en cuanto a la adecuación de sus productos a las legislaciones vigentes. Sin embargo, es de responsabilidad del fabricante del embalaje o del producto alimenticio determinar que el producto final conteniendo un producto Cromex, es seguro, legal y técnicamente adecuado para el uso al cual está destinado. Se incluye en la responsabilidad antes mencionada la elaboración de las pruebas de migración total y pruebas organolépticas, considerándose los alimentos que entrarán en contacto con el embalaje.

---

Data de Emissão.:12.08.2008

18:42

---

Cromex S/A

Av. Prof. Celestino Bourroul,273

02710-000 São Paulo SP Brasil

tel 55 11 3856 1000 fax: 55 11 3966 0036

SAC 0800 179400

Assistência Técnica: 0xx 3856-1094

master@cromex.com.br

www.cromex.com.br

ISO 9001/00 certificado 31408

ISO 14001 certificado 69187 / Bahia